



cm² | 1.140 (mm 260 x 430)





kW | 4,08



V | 380-415 V3N~



Kg | 30



STANDARD

Spatola rigata per griglia elettrica • Grooved scraper for electric grill • Raclette nervurée pour grille électrique • Gerillt spachtel für elektro-grill

OPTIONAL

Bflex/1 Versione con comandi elettronici Bflex • Model with Bflex electronic controls • Modèle avec commandes électroniques Bflex • Modell mit Bflex elektronische steuerung
SV3/A Volts 220-240 3~



CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessore 20/10.
 Regolazione della potenza tramite regolatore di energia, temperatura massima 400 °C.
 Spie di segnalazione. Resistenze corazzate ad alta potenza che permettono la cottura degli alimenti per contatto diretto.
 Programma di pulizia con tecnologia pirolitica che in pochi minuti polverizza i residui di cottura.
 Resistenze ruotanti e componenti facilmente smontabili per le regolari operazioni di manutenzione e pulizia.
 Bacinella estraibile in acciaio inox per la raccolta dei grassi di cottura e per il contenimento dell'acqua.

TECHNICAL AND FUNCTIONAL FEATURES

Worktop from AISI 304 stainless steel with 20/10 thickness.
 Fits power regulator, max temperature 400 °C.
 Signalization lights. High power armored heating elements for cooking food in direct contact.
 Cleaning program using pyrolysis technology that, in a few minutes, causes the thermal decomposition of cooking residuals.
 Rotating resistances and easily removable components for facilitating standard maintenance and cleaning operations.
 Removable stainless steel tray for collecting cooking fat and containing water.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec une épaisseur de 20/10.
 Réglage de la puissance au moyen d'un régulateur d'énergie, température maximale de 400 °C.
 Voyants lumineux de signalisation. Résistances cuirassées à haute puissance permettant la cuisson des aliments par contact direct.
 Cycle de nettoyage à pyrolyse qui pulvérise les résidus de la cuisson en quelques minutes.
 Résistances rotatives et composants pouvant être démontés facilement pour les opérations de maintenance et de nettoyage.
 Cuvette extractible en acier inoxydable pour la récolte des résidus de cuisson et pour contenir l'eau.

TECHNISCHE UND FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Arbeitsfläche aus rostfreiem Edelstahl AISI 304 mit der Stärke 20/10.
 Einstellung der Leistung über Energieregler, Höchsttemperatur 400 °C.
 Kontrollleuchten. Hochleistungs-Rohrheizkörper, die das Kochen der Lebensmittel durch direkten Kontakt ermöglichen.
 Reinigungsprogramm mit Pyrolysetechnologie, das in wenigen Minuten die Kochrückstände pulverisiert.
 Drehbare Heizkörper und leicht abnehmbare Komponenten für die regelmäßigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten.
 Ausziehbarer Behälter zum Auffangen von Kochfetten und Wasser aus rostfreiem Edelstahl.

