






|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
|   | L         | 8                 |
|  | mm        | 230 x 286 x 220 h |
|   | mm        | 200 x 255 x 100 h |
|  | <b>kW</b> | <b>6,6</b>        |
|   | kcal/h    | 5.675             |
|   | Btu/h     | 22.520            |
|   | G30/G31   | kg/h 0,52         |
|   | G20       | m³/h 0,70         |
|   | G25       | m³/h 0,81         |



**STANDARD**

Cesto intero, rete di protezione in vasca / Whole basket, tank protection net / Panier entier, filet de protection dans la cuve / Ganzer Korb, Wannenschutzgitter

**OPTIONAL**

C 2/8 Versione con 2 mezzi cesti / 2 half basket version / Version avec 2 demi-paniers / Ausführung mit 2 halben Körben

**CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI**

Piano vasca in inox AISI 304.

Vasca arrotondata con profilo ad ampia zona fredda per raccolta residui cibo. Bruciatori tubolari a nido d'ape. Il sistema di frittura, conservando inalterate le caratteristiche organolettiche dell'olio, permette di cucinare in maniera sana limitando il numero dei cambi di olio, con un notevole risparmio finale. Sistema di sicurezza con valvola termocoppia e termostato di sicurezza, fiamma pilota protetta. Regolazione della temperatura con 8 posizioni da 110 a 190 °C.

Tempo medio di frittura 5 minuti. Preriscaldamento 15 minuti (da 20 a 190 °C.). Accensione piezoelettrica con protezione in silicone.

**TECHNICAL AND FUNCTIONAL FEATURES**

Basin bottom made in AISI 304 stainless steel.

Rounded basin with a wide cold zone to collect food residue. Stainless steel burners with an oval honeycomb section. The frying system maintains the organoleptic characteristics of the oil, which allows for a healthier production and, furthermore, limits the required oil changes, giving further savings. Thermocouple safety valve and safety thermostat and protected pilot flame. 8-position temperature regulations from 110 to 190 °C.

Average frying time: 5 minutes. Pre-heating time: 15 minutes (from 20 to 190 °C). Piezo ignition button with silicone protection.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES**

Fond de la cuve en acier inox AISI 304.

Cuve arrondie avec un profil à grande zone froide pour la récolte des résidus. Brûleurs tubulaires à nid-d'abeilles.

Le système de friture conserve les caractéristiques organoleptiques de l'huile et permet de cuire d'une façon saine en réduisant les changements d'huile, ce qui entraîne une économie finale remarquable. Système de sécurité à vanne thermocouple et thermostat de sécurité, flamme pilote protégée. Réglage de la température à 8 positions de 110 à 190 °C.

Temps moyen de friture 5 minutes. Préchauffage 15 minutes (de 20 à 190 °C). Bouton d'allumage piézoélectrique avec protection en silicone.

**TECHNISCHE UND FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN**

Wannenoberteil aus rostfreiem Stahl AISI 304.

Abgerundete Wanne mit Profil und großer Kaltzone zum Sammeln der Rückstände. Rohrbrenner in Wabenform. Das Frittierverfahren bewahrt die organoleptischen Merkmale des Öls, macht eine gesunde Zubereitung möglich und führt dank der wenigen Ölwechsel zu einer beachtlichen Einsparung. Sicherheitsventil mit Thermoelement und Sicherheitsthermostat, geschützte Zündflamme. Temperaturregelung mit 8-Stufenschalter von 110 bis 190 °C.

Geschätzte maximale Menge pro Stunde: 9,6 kg. Durchschnittliche Frittierdauer 5 Minuten. Vorheizdauer 15 Minuten (von 20 auf 190 °C). Piezoelektrische Zündung mit Silikonenschutz.

**G**

connessione gas / gas connection / raccordement gaz / Gasanschluss

R 1/2 UNI ISO 7/1

**kW 6,6**

