

|                                                                                   |              |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
|   | n.           | 2         | 2      |
|                                                                                   | Ø mm         | 90        | 120    |
|                                                                                   | kW           | 3,5       | 6      |
|                                                                                   | kcal/h       | 3.009     | 5.159  |
|                                                                                   | Btu/h        | 11.942    | 20.473 |
|  | <b>kW</b>    | <b>19</b> |        |
|                                                                                   | kcal/h       | 16.337    |        |
|                                                                                   | Btu/h        | 64.831    |        |
|   | G30/G31      | kg/h      | 1,49   |
|                                                                                   | G20          | m³/h      | 2,01   |
|                                                                                   | G25          | m³/h      | 2,34   |
|   | <b>Kg 24</b> |           |        |

**STANDARD**

Fiamma pilota / Pilot flame / Flamme pilote / Zündflamme

**CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI**

Piano di lavoro e pannelli frontali in acciaio inox AISI 304.

Bruciatori interamente in ghisa, garantiti a vita, azionati da rubinetto valvolato e fissati a tenuta di liquidi al piano in acciaio AISI 304 a profondo stampaggio.

Modelli dotati di termocoppia di sicurezza e fiamma pilota fuochi protetta da copertura in ottone per una facile pulizia e manutenzione. Piedini regolabili.

**TECHNICAL AND FUNCTIONAL FEATURES**

Stainless steel AISI 304 worktop and front panels.

Cast iron burners, guaranteed for life, activated by a valve cock and sealed to the deep drawn worktop in AISI 304 steel.

Models equipped with safety thermocouple and burner pilot flame protected by a brass cap designed for easy cleaning and maintenance. Adjustable feet.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES**

Plan de travail et panneaux frontaux en acier inox AISI 304.

Brûleurs entièrement en fonte, garantis à vie, actionnés par un robinet à vanne et scellés au plan en acier AISI 304 à emboutissage profond.

Modèles dotés d'un thermocouple de sécurité et d'une flamme pilote des feux protégée par un chapeau en laiton facilitant le nettoyage et la maintenance. Pieds réglables.

**TECHNISCHE UND FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN**

Arbeitsfläche und Vorderfront aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.

Brenner komplett aus Gusseisen, unbegrenzte Garantie, Steuerung über einen Ventilhahn und flüssigkeitsdichte Befestigung auf der Arbeitsfläche aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, tiefgezogen.

Modelle mit Sicherheits-Thermoelement und Zündflamme mit Messingschutz, für leichtere Reinigung und Wartung. Höhenverstellbare Füße.

**G**connessione gas / gas connection /  
raccordement gaz / Gasanschluss

R 1/2 UNI ISO 7/1

**kW 19**