


## **mod. BC10T** | cod. 06810000









## **ES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| Rango de<br>temperatura (°C) | Dimensiones<br>A x P x A (mm) | Dimen. del embalaje<br>A x P x A (mm) | Gas refrigerante | Capacidad (L) | Clase<br>climática | Absorción de<br>energía (W) | Tensión de alimentación |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
| -40 / +80                    | 770 x 800 x 1520              | 800 x 850 x 2000                      | R452A            | 188           | 4                  | 2140                        | 380-415 V3N / 50 Hz     |

## **ES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES**

- Abatidor 10 bandejas GN 1/1 60x40
- Refrigeración ventilada, motor dentro del compartimento técnico
- Fabricado totalmente de acero, interior, paredes y puerta de acero inoxidable AISI 304
- Esquinas internas redondeadas para una limpieza fácil y rápida
- Puerta con cierre automático y junta magnética
- Aislamiento de 60 mm de poliuretano inyectado HFO a alta presión con una densidad de 42 kg/m<sup>3</sup>
- Evaporador pintado por cataforesis con alta resistencia a la corrosión
- Panel de control con pantalla táctil en color de 7", traducido en 5 idiomas
- Funciones del abatidor: Disminución Congelación Descongelación Desescarche Cocción lenta a baja temperatura Fermentación Endurecimiento del helado Secado Esterilización del pescado
- Recetario personalizable, con un máximo de 4 funciones consecutivas programables
- Memorización alarmas HACCP
- Puerto USB para subir y descargar datos
- Sonda espadilla para la máxima precisión y control de la temperatura
- 10 pares de guías de serie
- Una parrilla inoxidable GN 1/1 y una parrilla 60x40 incluidas de serie
- El abatidor es capaz de gestionar ciclos de funcionamiento de - $40^{\circ}$ C a  $+80^{\circ}$ C
- Rendimiento disminución: 30 kg +70°C/+3°C
- Rendimiento congelación: 18 kg +70°C/-18°C
- Patas de acero inoxidable de altura ajustable
- Evacuación condensación automática en bandeja
- Bandeja colectora del agua de condensación situada debajo de la parte inferior del abatidor
- El entorno de trabajo exterior puede llegar a una temperatura de hasta 30°C con el 55% de humedad, equivalente a la clase climática 4

## **ACCESORIOS**

- Parrilla de acero inoxidable GN 1/1
- Parrilla de acero inoxidable 60 x 40
- Cubeta de aluminio GN 1/1 H 20
- Cubeta de aluminio GN 1/1 H 40
- Cubeta de aluminio GN 1/1 H 65