

|  |      |                       |   |
|--|------|-----------------------|---|
|  | n.   | 1                     |   |
|  | Ø mm | 300                   |   |
|  | kW   | 5                     |   |
|  | TOT  | kW                    | 5 |
|  | VOLT | 380-415 V3N~ 50/60 Hz |   |
|  | kg   | 45                    |   |



**OPTIONAL**

**1P DX** Porta con maniglia spessore 20/10 / Door with handle of 20/10 thickness / Porte avec poignée épaisseur 20/10 / Tür mit Griff Stärke 20/10

**CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI**

Piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304. Interno in acciaio inox.  
 Piano in vetroceramica con spessore 6 mm. Massimo risparmio energetico in quanto il riscaldamento della zona di cottura viene attivato solamente quando la pentola si trova a diretto contatto con la superficie. L'indicatore digitale segnala in modo immediato il livello di potenza impostato, da 1 a 9. Regolazione della potenza tramite robusto comando di alta precisione.

**TECHNICAL AND FUNCTIONAL FEATURES**

Worktop, front and side panels made of AISI 304 stainless steel. Inside made of stainless steel.  
 6 mm glass ceramic cooking surface. Maximum energy saving as long as the heating of the cooking area is enabled only when the pan is in direct contact with the surface.  
 The digital gauge immediately shows the set power level between 1 and 9.  
 Power regulation through robust high precision control.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES**

Plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304. Intérieur en acier inoxydable.  
 Plan en vitrocéramique d'une épaisseur de 6 mm. Épargne énergétique maximum car le réchauffement de la zone de cuisson n'est activé que lorsque la casserole se trouve en contact direct avec la surface.  
 L'indicateur numérique signale de façon immédiate le niveau de puissance réglé, de 1 à 9.  
 Réglage de puissance grâce à un contrôle robuste de haute précision.

**TECHNISCHE UND FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN**

Arbeitsfläche, Vorder- und Seitenwände aus rostfreiem Edelstahl AISI 304. Innen aus rostfreiem Edelstahl. Glaskeramik-Kochfeld, Stärke 6 mm. Maximale Energieeinsparung, da die Erhitzung der Bratplatte erst beim direkten Kontakt des Topfes mit der Oberfläche beginnt.  
 Die digitale Anzeige ermöglicht ein sofortiges Ablesen der eingestellten Leistungsstufe (1 bis 9).  
 Einstellung der Leistung durch robuste Hochpräzisionssteuerung.

|          |                                                                                                |              |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>E</b> | connessione elettrica - electric connection<br>branchement électrique - Elektrischer Anschluss | 380-415 V3N~ | <b>KW 5</b> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|

