

Mod. G6F6B

Cod. 21603000

Mod. G6F6M

Cod. 21603500

PLUS 600

Light+power



n.	3	3
Ø mm	90	120
kW	2,8	3,4
kcal/h	2.408	2.924
Btu/h	9.554	11.601



kW	18,6
kcal/h	15.996
TOT. Btu/h	63.463



G30/G31	kg/h	1,47
G20	m³/h	1,97
G25	m³/h	2,29

**OPTIONAL**

2P450 porte con maniglia stampata spessore 20/10 per i modelli con mobile / doors with pressed handle of 20/10 thickness for cabinet versions / portes avec poignée moulée épaisseur 20/10 pour les modèles sur meuble / Türen mit formgestanztem Griff Stärke 20/10 für Modelle mit Möbel

CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304.
Bruciatori in lega di alluminio e ottone con spartifiamma in ghisa smaltata a fuoco, azionati da rubinetto valvolato e fissati a tenuta di liquidi al piano in acciaio AISI 304.
Sistema di sicurezza a termocoppia.
Piedini regolabili.

TECHNICAL AND FUNCTIONAL FEATURES

Worktop in AISI 304 stainless steel.
Brass and aluminium alloy burners with an enamelled cast iron burner head that are activated by a valve cock and attached by waterproof seal to the deep drawn worktop in AISI 304 steel.
Thermocouple safety system.
Adjustable feet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

Plan de travail en acier inox AISI 304.
Brûleurs en alliage d'aluminium et laiton avec diffuseur de flamme en fonte émaillée, actionnés par un robinet à vanne et scellés au plan en acier AISI 304.
Système de sécurité à thermocouple.
Pieds réglables.

TECHNISCHE UND FUNKTIONELLE EIGENSCHAFTEN

Arbeitsfläche aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
Brenner aus Aluminium- und Messinglegierung, mit Flammenteiler aus feuervermaltem Gusseisen, Steuerung über einen Ventilhahn und flüssigkeitsdichte Befestigung auf der Arbeitsfläche aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
Sicherheitssystem mit Thermoelement.
Höhenverstellbare Füße.

G connessione gas - gas connection
raccordement gaz - Gasanschluss

R 3/8 UNI ISO 7/1

kW 18,6