


Mod. E6P2B	Cod. 21721000
Mod. E6P2M	Cod. 21721500



**PLUS 600**

	n.	2
	Ø mm	180
	kW	2
	V 380-415 3N~	
	TOT. kW	4



**OPTIONAL**

**1P300 DX** puerta con manilla moldeada grosor 20/10 para los modelos con mueble / porta com puxador moldado de espessura 20/10 para os modelos com móvel / drzwiczki z odlewanyim uchwytem o grubości 20/10 dla modeli z obudową / дверь со штампованной ручкой толщиной 20/10 для моделей со шкафом

**V3/A** VOLTS 220 - 240 3 ~

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES**

Superficie de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304.  
Superficie de moldeo de una sola pieza estanca. Planchas de hierro fundido con termostato de seguridad y selector de 6 posiciones que activa 6 zonas concéntricas distintas de potencia.  
Testigos de control tensión y trabajo. Patas regulables.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FUNCIONAIS**

Superfície de trabalho e painéis frontais de aço inox AISI 304.  
Superfície moldada de peça única estanque. Placas de ferro fundido com termostato de segurança e selector de 6 posições que activa 6 zonas diversas concêntricas de potência.  
Luzes de controlo da tensão e da activação. Pés reguláveis.

**CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE**

Plaszczyna robocza oraz panele przednie wykonane ze stali nierdzewnej inox AISI 304.  
Plaszczyna tłoczona w jednym kawałku, szczelna. Płyty żeliwne z termostatem awaryjnym i 6-ścią pozycyjnym selektorem uaktywiającym 6 różnych koncentrycznych stref mocy.  
Lampki kontrolne napięcia i pracy. Nóżki nastawne.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Рабочий стол и передние панели из нержавеющей стали AISI 304.  
Цельноштампованная герметичная поверхность. Чугунные пластины с предохранительным термостатом и 6-позиционным переключателем, подключающим 6 концентрических зон мощности.  
Датчики контроля напряжения и рабочего состояния. Регулируемые ножки.

<b>E</b>	conexión eléctrica - conexão eléctrica połączenie elektryczne - электрическое соединение	V 380-415 3N~	<b>kW 4</b>
----------	---	---------------	-------------

