


mod. **COU174BTPA** | cod. 06645020

mod. **COU174BTPRA** | cod. 06645030



### FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Température disponible ( °C )	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Classe énergétique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
<b>-18 / -22</b>	1740x700x900	1800x750x1100	R290	288	5	E	570	230 V / 50 Hz	3376

### FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES

- Table réfrigérée avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec dossier arrière de h 100 mm
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Moteur à l'intérieur du compartiment technique
- Réfrigération ventilée forcée avec évaporateurs protégés positionnés entre les compartiments
- Isolation de 60 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m<sup>3</sup>
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe énergétique 5
- Dégivrage automatique par résistance électrique
- Évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen de l'échangeur de chaleur en cuivre
- Dimensions internes GN 1/1
- Charnières des portes à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques de portes et tiroirs facilement extractibles
- Angles internes arrondis et détails amovibles pour faciliter le nettoyage
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore ( sonde NTC )
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur

COU174BTPRA - cod. 06645030: version avec plan de travail arrondi

### ACCESSORI

- Grille en acier inox GN 1/1
- Couple glissières en acier inox à U
- Série de 4/6 roulettes
- Serrure avec clé
- Évier sur compartiment moteur
- Tiroir neutre sur compartiment moteur
- Block tiroir détaché avec 2 tiroirs (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

