


**mod. CAB700TNBT** | cod. 06200140

**FR SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Température disponible (°C)	Dimensions L x P x H (mm)	Dimensions emballage L x P x H (mm)	Gaz réfrigérant	Volume net (L)	Classe climatique	Absorption énergétique (W)	Tension d'alimentation	Consom. annuelle (kWh/an)
<b>-2 / +8 -18 / -22</b>	730 x 875 x 2070	800 x 900 x 2300	R290	146 148	5	200 265	220-240 V / 50 Hz	2248

**FR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES**

- Armoire réfrigérée mixte à deux compartiments séparés
- Compartiment -2/+8°C: évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen d'un échangeur de chaleur en cuivre
- Compartiment -18/-22°C: évaporation automatique de l'eau de condensation au moyen d'un élément chauffant
- Réfrigération ventilée forcée avec gaz R290
- Structure complètement en acier. Intérieur, parois et porte en acier inoxydable AISI 304
- Testée à une température ambiante extérieure jusqu'à 43 °C, efficacité équivalente à la classe climatique 5
- Isolation de 75 mm en polyuréthane HFO injecté à haute pression et densité de 42 kg/m<sup>3</sup>
- Détection de la température au moyen du capteur Termistore ( sonde NTC )
- Contrôle du fonctionnement au moyen du panneau numérique tactile
- Dégivrage automatique au moyen d'un élément chauffant
- Portes à fermeture automatique et position d'ouverture fixe à 100°
- Charnières à système de fermeture automatique
- Joints magnétiques facilement amovibles
- Coulisses en U et crémaillères porte-grilles réglables et extractibles
- Angles internes arrondis pour un nettoyage facile et rapide
- Évaporateur verni pour cataphorèse à haute résistance à la corrosion
- 4 grilles en polyéthylène GN 2/1 de série
- Pieds en acier inoxydable et réglables en hauteur
- Serrure avec clé et d'une lumière placée sous le tableau de commande

**ACCESSOIRES**

- Couple glissières en acier inox à U
- Grilles en polyéthylène GN 2/1
- Grilles en acier inox GN 2/1
- Série de 4 roulettes