



mod. COU1286BT | cod. 06627040



## PT ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Temperatura disponível (°C) | Dimensões L x P x A (mm) | Dim. da embalagem L x P x A (mm) | Gás refrigerante | Volume líquido (L) | Classe climática | Classe de energia | Absorção de energia (W) | Tensão de alimentação | Consumo anual (kWh/ano) |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| -18 / -22                   | 1280 x 600 x 860         | 1320 x 630 x 1100                | R290             | 151                | 5                | C                 | 950                     | 220-240 V / 50 Hz     | 1572                    |

## PT CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FUNCIONAIS

- Bancada refrigerada sem superfície de trabalho
- Estrutura totalmente em aço. O interior, as paredes e a porta são realizados em aço inox AISI 304
- Motor dentro do compartimento técnico
- Unidade monobloco, tropicalizado e facilmente removível do corpo, com refrigeração ventilada forçada com gás R290
- Isolamento de 60 mm em poliuretano injetado HFO de alta pressão com densidade de 42 kg/m³
- Testado com temperatura do ambiente de trabalho externo até 43 °C, eficiência equivalente à classe climática 5
- Descongelação automática com resistência elétrica
- Evaporação da água de condensação através de serpentina anticorrosão em AISI 316 com baixo teor de carbono
- Dimensões internas grelha: 430 x 325 mm
- Dobradiças das portas com sistema de fechamento automático
- Vedações magnéticas de portas e gavetas facilmente removíveis
- Cantos internos arredondados e peças removíveis para facilitar a limpeza
- Detecção da temperatura por sensor termistor (sonda NTC)
- Evaporador com pintura cataforese com alta resistência à corrosão
- Pés de aço inox com altura regulável

## ACESSÓRIOS

- Grelhas em aço inox 430 x 325 mm
- Grelhas em polietileno 430 x 325 mm
- Par de guias em aço inox em "U"
- Par de guias em aço inox em "L"
- Kit de 4/6 rodas
- Gaveteiro com 2 meias-gavetas  
(1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)

