



mod. COUSM162TN | cod. 06650040



### PT ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Temperatura disponível (°C)	Dimensões L x P x A (mm)	Dim. da embalagem L x P x A (mm)	Gás refrigerante	Volume líquido (L)	Classe climática	Classe de energia	Absorção de energia (W)	Tensão de alimentação	Consumo anual (kWh/ano)
<b>0 / +8</b>	1620x700x860	1800x750x1100	R290	288	5	A	215	220-240 V / 50 Hz	577

### PT CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E FUNCIONAIS

- Bancada refrigerada sem superfície de trabalho
- Estrutura totalmente em aço. O interior, as paredes e a porta são realizados em aço inox AISI 304
- Motor em versão compacta, dentro do compartimento técnico
- Refrigeração ventilada forçada com evaporadores protegidos posicionados entre os compartimentos
- Isolamento de 60 mm em poliuretano injetado HFO de alta pressão com densidade de 42 kg/m<sup>3</sup>
- Testado com temperatura do ambiente de trabalho externo até 43 °C, eficiência equivalente à classe climática 5
- Descongelação automática com pausa do compressor na versão 0/+8 °C
- Descongelação automática com resistência elétrica na versão -2/+8 °C
- Evaporação automática da água de condensação mediante trocador de calor em cobre
- Dimensões internas GN 1/1
- Dobradiças das portas com sistema de fechamento automático
- Vedações magnéticas de portas e gavetas facilmente removíveis
- Cantos internos arredondados e peças removíveis para facilitar a limpeza
- Detecção da temperatura por sensor termistor (sonda NTC)
- Evaporador com pintura cataforese com alta resistência à corrosão
- Pés de aço inox com altura regulável

V-2+8COU - cod. 06690010: versão com temperatura de funcionamento -2/+8 °C

### ACESSÓRIOS

- Grelhas em aço inox GN 1/1
- Grelhas em polietileno GN 1/1
- Par de guias em aço inox em "U"
- Kit de 4/6 rodas
- Fechadura com chaves (para porta e gavetas)
- Gaveteiro com 2 meias-gavetas (1/2+1/2 - 1/3+2/3 - 1/3+1/3+1/3)
- Porta de vidro e iluminação do compartimento

